Quality is in our nature

Motorcycle oils 4T - Fully Synthetic

Eurol Sportbike 5W-40

Huile moteur entièrement synthétique pour motos 4 temps.

Description :

Eurol Sportbike Full Synthetic est une huile moteur entièrement synthétique
et contient une technologie ester dédié, qui donne les caractéristiques de frottement optimisé et offre une excellente protection contre l'usure, les dépôts, les boues et oxydation dans toutes les conditions. L'infiltration d'air et le moussage sont ainsi évités même dans les conditions les plus extrêmes.

Cette huile peut être utilisée également dans les transmissions de moto où une API SF, SG, SH, SJ, SL ou SM huile est prescrit.

Eurol Sportbike Full Synthetic est indiquée pour les courses de vitesse, d'endurance et cross dans toutes les conditions.
Eurol Sportbike Full Synthetic a une faible volatilité, ce qui réduit au minimum l'épaississement et la consommation d'huile. Grâce à sa formule sophistiquée cette huile offre une excellente protection pour les engrenages et les couplements humides.

Malgré des sollicitations extrêmes dans les engrenages, l'agent épaississant cisaille à peine, de sorte qu'à des températures élevées la viscosité est suffisamment forte pour garantir un film solide lubrifiant.

Eurol Sportbike 5W-40 et 5W-50 engendre la formation rapide du film lubrifiant à basse température et permet ainsi que le moteur soit suffisamment protégé même lors d'un démarrage à froid.

Specifications

Approved
API SN
JASO MA2
Performance level
API SM
API SL
JASO MA

Propriétés physiques

Couleur	brun	
Masse volumique à 20°C	0.846 kg/l	ASTM D 1298
Viscosité, cinématique à 40°C	85.9 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100°C	14.5 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	176	ASTM D 2270
Viscosité, dynamique (CCS)	5750 cP	ASTM D 2602
Base number	7.6 mg KOH/g	ASTM D 2896
Teneur en cendres sulfatées	0.8 wt%	ASTM D 874
Point d'éclair	201 °C	ASTM D 93
Point d'écoulement	-45 °C	ASTM D 97

E100102
Version 4.0, 18-03-2021

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com