



Quality is in our nature

Motorfietsoliën 4T - Volsynthetisch

# Eurol Sportbike 5W-50

## Volsynthetische motorolie voor 4-takt motorfietsen

### Omschrijving

Eurol Sportbike 5W-50 Full Synthetic is een volsynthetische motorolie zonder friction-modifiers, ontwikkeld voor 4-takt motorfietsen.

Eurol Sportbike 5W-50 Full Synthetic is gebaseerd op estertechnologie waar een uitermate extra bescherming biedt tegen slijtage, afzettingen, sludge en oxidatie. De olie biedt geoptimaliseerde wrijvingskarakteristieken.

Deze olie kan ook toegepast worden in motorfietstransmissies waar een API SF, SG, SH, SJ of SL olie vereist is.

Eurol Sportbike 5W-50 Full Synthetic is onder alle omstandigheden geschikt voor zowel toer-, race- als cross toepassingen.

Luchtinslag en schuimvorming worden ook onder de zwaarste omstandigheden vermeden.

Eurol Sportbike 5W-50 Full Synthetic heeft een lage vluchtigheid, hetgeen indikking en olieconsumptie tot een

minimum beperkt. Door zijn uitgekende samenstelling biedt deze olie een uitstekende bescherming voor tandwielen en natte koppelingen.

Ondanks de extreme belastingen in tandwielen breekt de verdikking nauwelijks af, zodat ook bij hoge temperaturen de viscositeit nog hoog genoeg is om een stevige smeerfilm te garanderen.

Bij lage temperaturen zorgen Eurol Sportbike 5W-40 en 5W-50 voor een snelle opbouw van de smeerfilm, zodat de motor ook bij koude start voldoende bescherming krijgt.

### Specificaties

Geapproveerd

**JASO MA2**

Prestatieniveau

API SN

JASO MA

### Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.851 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	120.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	19.6 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	185	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	6100 cP	ASTM D 2602
Vlampunt	210 °C	ASTM D 93
Pour point	-48 °C	ASTM D 97

E100081

Versie 3.0, 11-03-2021

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com