



Quality is in our nature

Vetten - Aerosols

Eurol Ceramic Grease spray 400ML

Montage- en lossingspasta spray voor bescherming van draadverbindingen

Omschrijving

Eurol Ceramic Grease Spray bevat een lossings- en montagepasta, bestaande uit zeer fijn verdeelde keramiekdeeltjes in een ontsmeltbaar betone basisvet. Hieraan zijn nog krachtige anti corrosie en anti oxidatie inhibitors toegevoegd.

Eurol Ceramic Grease bevat geen metalen.

Eurol Ceramic Grease geeft een snelle en gemakkelijke lossing van draadverbindingen, pakkingen en verpakkingen. Zelfs na lange tijd blootgesteld te zijn aan hoge temperaturen tot 1000°C, corrosieve atmosferen of hoge belastingen.

Snelle en gemakkelijke montage van draadverbindingen.

De bus goed schudden voor elk gebruik, minimaal 10 seconden. Op ca. 20 cm afstand uitspuiten op het te behandelen voorwerp. Aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte

gebruiken. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloed aan water. Licht ontvlambaar.

Eurol Ceramic Grease Spray heeft een houdbaarheid van 3 jaar in een koele en droge ruimte met een minimale temperatuur van +5°C en een maximum van +25°C.

Fysische eigenschappen

Vlampunt

-18 °C

ASTM D 93

E701123

Versie 1.1, 18-11-2020

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com