



Quality is in our nature

Vetten

Eurol Universal Lithium Grease EP 2

Universeelvet vet voor diverse toepassingen

Omschrijving

Eurol Universal Grease Lithium EP 2 is een hoogwaardig, makkelijk te verpompen all purpose vet met EP toevoegingen (zonder zware metalen). Het biedt een uitstekende corrosie bescherming en heeft prima anti-oxydatie eigenschappen.

Eurol Universal Lithium Grease EP 2 is uitstekend toe te passen bij hoge werktemperaturen, hoge druk, schokkende belastingen en daar waar water en vuil gemakkelijk het smeerpunt kunnen binnendringen.

Eurol Universal Lithium Grease EP 2 garandeert een maximale bescherming ook onder zware omstandigheden, waardoor de te smeren delen langer meegaan en de onderhoudskosten tot een minimum beperkt kunnen worden.

Voor hete/tropische toepassingen adviseren wij het gebruik van Eurol Lithium Grease EP 3.

Specificaties

Prestatieniveau

DIN 51825: KP2.5K-20

ISO-L-XBCHB2.5

Fysische eigenschappen

Kleur	donkerbruin	
Dichtheid bij 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 1298
NLGI consistentie	2-3	
Verdikkertype	Lithium	
Basisolie Type	Mineraal	
Basisolieviscositeit	290 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	260 kg	ASTM D 2596
Bedrijfstemperatuur	-20 - 130 °C	
Druppelpunt	185 °C	

E901030

Versie 1.0, 25-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com