Quality is in our nature

Eurol Transyn 75W-90 GL 4/5

Huile de transmission synthétique pour boîtes de vitesse manuelles et

Description

L'huile Eurol Transyn 75W-90 est une huile de transmission synthétique universelle, pouvant être utilisée dans les boîtes de vitesse manuelles où GL-4 ou GL-5 sont prescrites, donnant à cette huile une très bonne possibilité de rationalisation.

L'huile Eurol Transyn 75W-90 peut être employée dans l'ensemble du groupe motopropulseur, et contient des additifs développés spécialement qui diminuent la consommation de carburant et abolissent les problèmes de passage de vitesses. Par cette composition unique, non seulement l'usure est limitée à un niveau minimum, mais également la corrosion et le moussage, tandis que même à température élevée, l'huile reste protégée contre l'oxydation thermique.L'huile Eurol Transyn 75W-90 se comporte bien avec les synchroniseurs et assure un passage de vitesses très souple même à basse température.

L'huile Eurol Transyn 75W-90 a une excellente capacité d'absorption des contraintes, pouvant absorber des charges et vibrations très importantes. La perte de viscosité suite à des charges importantes est faible, de telle sorte que cette huile garantit une bonne viscosité même lors d'intervalles de vidange étendus.

Specifications

Performance level	DAF
API GL 4/5	MAN M 3343 Typ M
API MT-1	MAN 342 Type M2
MIL-L-2105 B/C/D	MAN 341 Type Z2
ZF TE-ML	Recommended for use
02B/05A/07A/08A/12E/16B	MB 235.1
/ 16C/16D/17B/19B/21A	MB 235.0
Mack GO-J	Arvin Meritor 076-N
MIL-PRF-2105E	IVECO
Volvo 97310	
Scania STO 1:0	

Propriétés physiques

Couleur	Ambré	
Masse volumique à 20°C	0.883 kg/l	ASTM D 1298
Viscosité, cinématique à 40°C	86.7 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100°C	15 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	183	ASTM D 2270
Point d'éclair	198 °C	ASTM D 93
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

E110075
Version 2.1, 27-08-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com