



Quality is in our nature

Scooter oliën 2T - Volsynthetisch

# Eurol Super 2T Formax

## Volsynthetische 2-takt olie voor zeer hoogbelaste motoren

### Omschrijving

Eurol 2T Formax is een volsynthetische 2-takt motorolie voor de smering van lucht- en watergekoelde 2-takt motoren. Het is geschikt voor gebruik in premix en olie-injectiesystemen met zowel gelode- als ongelode benzine.

Eurol 2T Formax wordt aanbevolen voor zeer hoogbelaste 2-takt motoren in toepassingen als race, cross, competitie, kettingzagen, Jet Ski en go-kart. De sterke smeerfilm blijft ook bij deze toepassingen en hoge temperaturen intact, zodat er ten alle tijden een uitstekende smering van cilinders en lagers geboden wordt.

Eurol 2T Formax heeft een uitstekend detergerend vermogen, waardoor afzettingen worden tegengegaan en uitlaatpoorten en bougies schoon blijven.

Eurol 2T Formax biedt een uitstekende bescherming tegen roest en corrosie en voorkomt slijtage van de onderdelen onder zware belasting.

Door speciale toevoegingen is Eurol 2T Formax een rookarm product, dat minder stank geeft. Eurol 2T Formax is ook geschikt als snowmobile-olie of als kettingzaagolie.

"Aanbeveling:  
Altijd de mengverhouding van de fabrikant aanhouden."  
"

### Specificaties

#### Prestatieniveau

API TC+

JASO FD

Piaggio Hexagon

ISO-L-EGD

TISI

Husqvarna 346

Husqvarna 242

### Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.875 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	60.3 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	10 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	152	ASTM D 2270
Vlampunt	81 °C	ASTM D 93
Pour point	-51 °C	ASTM D 97

E128433

Versie 1.0, 04-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com