



Quality is in our nature

Transmission oils - Mineral

Eurol Universal Gear Oil

Huiles pour boîte de vitesse pour la plupart des cyclomoteurs existants

Description

Les huiles de transmission Eurol sont une série d'huiles spéciales pour la parfaite lubrification de la plupart des cyclomoteurs existants.

Les huiles de transmission Eurol assurent un changement simple et direct des rapports de transmission coniques.

Les huiles de transmission Eurol possèdent un indice de viscosité élevé, garantissant une protection optimale à hautes et basses températures.

Specifications

<u>Performance level</u>	Denison Filterability TP
DIN 51524/2 (HLP)	02100
U.S. Steel 127	Bosch Rexroth RE 90220
U.S. Steel 126	CETOP RP 91 H (HM)
VDMA 24318	AFNOR NF E 48-603 (HM)
Thyssen TH N-25613 2	AFNOR NF E 48-603 (HL)
SS 155434	DIN 51524/1 (HL)
Sperry Vickers I-286-S	
Sperry Vickers M-2950-S	
SEB 181 222	
Hoesch HWN 2333	

Propriétés physiques

Couleur	Ambré	
Masse volumique à 20°C	0.884 kg/l	ASTM D 1298
Viscosité, cinématique à 40°C	103.5 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100°C	11.3 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	95	ASTM D 2270
Point d'éclair	222 °C	ASTM D 93
Point d'écoulement	-30 °C	ASTM D 97

E126105

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com