



Vetten

Quality is in our nature

# Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Multi Purpose vet voor rol- en kogellagers

## Omschrijving

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 is speciaal ontwikkeld voor de smering van rol- en kogellagers van motoren, bromfietsen en fietsen.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 is waterafstotend en biedt goede weerstand tegen oxidatie. Bovendien beschikt het over perfecte afdichtingseigenschappen en een goede mechanische stabiliteit.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 beperkt lagerslijtage tot een minimum doordat het een grote kleefkracht heeft en beschermt de onderdelen tegen corrosie.

## Specificaties

### Prestatieniveau

DIN 51825: KP2K-30

ISO-L-XCCIB 2

## Fysische eigenschappen

Kleur	Geelbruin	
Dichtheid bij 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 1298
NLGI consistentie	2	
Verdikkertype	Lithium	
Basisolie Type	Mineraal	
Basisolieviscositeit	110 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	260 kg	ASTM D 2596
Bedrijfstemperatuur	-30 - 120 °C	
Druppelpunt	180 °C	

E901210

Versie 1.0, 25-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com