



Quality is in our nature

Liquides de refroidissement et de lave-glace - Liquides de refroidissement

Eurol Coolant XL -36°C

Liquide de refroidissement universel Long life, mélangeable avec les plus

Description

Eurol Coolant XL -36 est une liquide de refroidissement universel Long life, à base de Mono-éthylène-glycol et d'inhibiteurs de corrosion organiques (sans silicates). Cette technologie spéciale est mélangeable avec toutes les sortes de liquides de refroidissement sans qu'il y ait formation de dépôts ni effet néfastes sur l'action refroidissante.

Eurol Coolant XL -36 est mélangeable avec toutes les sortes de liquides de refroidissement du commerce basés sur du Mono-éthylène-glycol, entre autres ceux de Volkswagen et Renault.

Eurol Coolant XL -36 prévient la formation néfaste de dépôts de calcaire et offre une excellente protection contre la cavitation. En outre le produit protège contre la corrosion de tous les métaux dans le système de refroidissement.

Eurol Coolant XL -36 ne contient ni nitrites, amines, borate, phosphate, nitrate ni silicate et contribue ainsi à

un environnement plus propre. Eurol Coolant XL -36 est sans aucun risque pour les caoutchoucs, plastiques, métaux, aluminium ou alliages.

Eurol Coolant XL -36 est un liquide de refroidissement moderne pour moteurs à combustion à refroidissement par eau, et protège le système de refroidissement contre le gel jusqu'à -36°C.

Eurol Coolant XL -36 s'utilise non dilué, donc ne jamais le compléter à l'eau. La durée de vie est de 5 ans ou 650.000 km pour les poids lourds ou 250.000 km pour les voitures particulières, selon l'échéance arrivant en premier.

Suivez toujours les recommandations du fabricant, consultez le site www.eurol.com

Specifications

Performance level

VW TL-774 F (G12+)

VW TL-774 D (G12)

BS 6580

ASTM D4985

ASTM D4656

ASTM D3306

AFNOR NFR 15-601

MB 326.3

MAN 324 Typ SNF

SAE J1034

Renault Type D

MTU MTL 5048

Liebherr MD1-36-130

Komatsu 07.892

John Deere JDM H5

JASO M325

GM 6277M

Ford WSS-M97B44-D

DAF 74002

Case New Holland

MAT3624

STJLR 651.5003

Recommended for use

Volvo VCS

Propriétés physiques

Couleur	Jaune	
Masse volumique à 20°C	1.069 kg/l	ASTM D 1298
Point d'éclair	111 °C	ASTM D 93
Protection contre le gel	-36 °C	ASTM D 1177

E504140

Version 1.3, 26-03-2019

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com