



Quality is in our nature

Scooter oliën 2T - Mineraal

Eurol SX Sport 2-Stroke

Minerale 2-takt olie voor kleine lucht- en watergekoelde 2-takt motoren

Omschrijving

Eurol SX Sport 2-Stroke is een olie voor de smering van kleine lucht- of watergekoelde tweetakt motoren (tot 50 cc) met of zonder injectiesysteem, zoals bromfietsen, scooters, pompen, gazon-maaiers en kleine generatoren.

koolafzettingen op de in- en uitlaatpoort, vastzittende zuigerveren en voortijdige verbranding.

"Mengverhouding:

Eurol SX Sport 2-Stroke is duurzaam getest en is geformuleerd uit geselecteerde basisoliën en additives die zorgen voor een optimale smering ook bij hoge temperaturen en zware belastingen.

Onder normale omstandigheden 1:50, tenzij de fabrikant in het voorschrift anders voorschrijft "

Eurol SX Sport 2-Stroke voorkomt slijtage en corrosie van alle vitale onderdelen en het vermindert de uitlaatrook. Door het lage sulfaatgehalte is de kans op een doorboorde zuiger als gevolg van voorontsteking of pingelen minimaal. Eurol SX Sport 2-Stroke laat zich gemakkelijk mengen met benzine (Loodvrij en Super).

Eurol SX Sport 2-Stroke Blue is een variant die blauw gekleurd is ter indentificatie in voorgemengde brandstof.

Het voorkomt bougieaanslag, neerslag op zuigers,

Specificaties

Prestatieniveau

JASO FB
ISO-L- EGB

Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.868 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	67.4 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	9.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	111	ASTM D 2270
Vlampunt	117 °C	ASTM D 93
Pour point	-12 °C	ASTM D 97

Beschikbaar in 500ML - 1L - 20L - 60L - 200L - 210L

E128400
Versie 1.0, 04-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com