



Quality is in our nature

Scooter oils 2T - Mineral

Eurol SX Sport 2-Stroke

Huile minérale 2-temps pour les petits moteurs 2-temps refroidis à l'air et à l'eau

Description

Eurol SX Sport 2-Stroke est une huile de première qualité pour la lubrification des petits moteurs 2-temps refroidis à l'eau et à l'air (jusqu'à 50 cc) avec ou sans système à injection, dans les motos, scooters, pompes, tondeuses à gazon et les petits groupes motogénérateurs. sulfatées.

Eurol SX Sport 2-Stroke a fait l'objet de nombreux essais et est formulé à partir d'huiles de base et d'additifs fournissant une lubrification optimale, même à hautes températures et dans des conditions de fonctionnement difficiles.

Eurol SX Sport 2-Stroke se mélange facilement avec de l'essence (sans plomb et super). Elle évite les dépôts sur les bougies, les pistons, les dépôts de carbone sur les orifices d'admission et d'échappement, les segments de piston collants et le pré-allumage. Eurol SX Sport 2-Stroke protège les éléments du moteur contre l'usure et la corrosion et réduit la fumée d'échappement. Le risque de piston brûlé causé par le pré-allumage ou une détonation est très faible grâce à sa faible teneur en cendres

Specifications

Performance level

JASO FB
ISO-L- EGB

Propriétés physiques

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------|
| Couleur | Brun | |
| Masse volumique à 20°C | 0.868 kg/l | ASTM D 1298 |
| Viscosité, cinématique à 40°C | 67.4 cSt | ASTM D 445 |
| Viscosité, cinématique à 100°C | 9.1 cSt | ASTM D 445 |
| Indice de viscosité | 111 | ASTM D 2270 |
| Point d'éclair | 117 °C | ASTM D 93 |
| Point d'écoulement | -12 °C | ASTM D 97 |

E128400

Version 1.0, 04-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com