



Quality is in our nature

Technische vloeistoffen - Voorvork oliën

# Eurol Front Fork Oil SAE 10

## Universele vorkolie

### Omschrijving

Eurol Front Fork Oil SAE 10 wordt gefabriceerd uit zorgvuldig gekozen paraffinische basisoliën met een laag stolpunt en een hoge viscositeitindex.

Eurol Front Fork Oil SAE 10 wordt voorzien van zeer effectieve additieven. Deze zorgen voor een exceptionele hydraulische vering en demping, waarbij scuffing en slijtage tot een minimum gereduceerd worden en de bewegingen soepel verlopen. Daarnaast wordt de nodige bescherming geboden tegen schuimvorming en corrosie. Eurol Front Fork Oil SAE 10 tast de afdichtingen niet aan.

Eurol Front Fork Oil SAE 10 is thermisch en oxidatief stabiel en kan in een breed temperatuursbereik ingezet worden. Dankzij de stabiele viscositeitsindexverbeteraars blijven deze oliën hun viscositeit voor zeer lange tijd behouden.

### Fysische eigenschappen

Kleur	Rood	
Dichtheid bij 20°C	0.862 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	32 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	6.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	134	ASTM D 2270
Vlampunt	191 °C	ASTM D 93
Pour point	-45 °C	ASTM D 97

E107100

Versie 1.0, 25-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com