



Quality is in our nature

Technical fluids - Chain

Eurol HD Lube for Primar.Chain

La lubrification d'entraînement par chaîne primaire et embrayage à

Description

L'huile Eurol HD Lube for Primary chaincase a été spécialement développée pour lubrifier et protéger les entraînements par chaîne primaires et les embrayages à bain d'huile. Même à basse température elle garantit une lubrification optimale, et un démarrage à froid souple. Des additifs spécifiques réduisent au minimum la rouille, l'oxydation et la corrosion, et séparent l'eau.

Eurol HD Lube for Primary chaincase conserve un film lubrifiant très solide à haute température et à vitesse élevée. Ce produit permet ainsi d'économiser de carburant et offre une protection optimale.

Eurol HD Lube for Primary chaincase est surtout indiqué pour la lubrification des entraînements par chaîne primaires des modèles Harley Davidson FL, FLT, FXR et FX à embrayage à bain d'huile datant de 1984, et aussi utilisée pour les applications telles que les ATV's et Snowmobiles pour lesquels ce type d'huile est recommandé.

Specifications

Performance level

API SF

Recommended for use

MIL-L-2104D

MIL-L-46152C

Propriétés physiques

Couleur	Brun	
Masse volumique à 20°C	0.855 kg/l	ASTM D 1298
Viscosité, cinématique à 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100°C	13.9 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	152	ASTM D 2270
Viscosité, dynamique (CCS)	5654 cP	ASTM D 2602
Base number	4.4 mg KOH/g	ASTM D 2896
Teneur en cendres sulfatées	0.62 wt%	ASTM D 874
Point d'éclair	218 °C	ASTM D 93
Point d'écoulement	-36 °C	ASTM D 97

E110027

Version 3.3, 16-09-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com